

Бензогенератор ELITECH БЭС 950 P



Легкий и тихий генератор идеален для выездов на пикник, освещения и резервного минимального энергообеспечения дачного домика. Оборудован ручным стартером.

<u>Артикул</u>	<u>БЭС 950 P</u>
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>OHV 1,5HP</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>0,95</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>0,65</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>4</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Ручной реверсивный старт</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя:</u>	<u>OHV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 2-х тактный с воздушным охлаждением.</u>
<u>Объем двигателя, см³:</u>	<u>63,6</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>0,5</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>1,1</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз:</u>	<u>1 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>бензин/масло</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм)</u>	<u>400x350x345</u>
<u>Масса, кг</u>	<u>21</u>
<u>Уровень шума в 7м, Дб (А):</u>	<u>56</u>

Серийное оборудование:

- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- Розетка 220В с защитой, выходные клеммы 12В;
- Ручка для переноски.

Бензогенератор ELITECH БЭС 1600 P



Мобильный генератор рекомендован для использования на даче, в мастерской, кемпинге в качестве резервного источника электропитания. Оборудован ручным стартером.

<u>Артикул</u>	<u>БЭС 1600 P</u>
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>ОНV 2.8HP</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>1,2</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>1</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>6,5</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Ручной реверсивный старт</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.</u>
<u>Объем двигателя, см3:</u>	<u>87</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>0,7</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>0,6</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз</u>	<u>1 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>АИ92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	<u>475x370x405</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>36</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А) :</u>	<u>62</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 1800 P



Генератор рекомендован для использования на даче, в мастерской, кемпинге в качестве резервного источника электропитания. Оборудован ручным стартером. Большой топливный бак.

<u>АРТИКУЛ</u>	<u>БЭС 1800 P</u>
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>OHV 5.5HP</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>1,5</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>1,3</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>18</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Ручной реверсивный старт</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>OHV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением</u>
<u>Объем двигателя, см³:</u>	<u>163</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>0,78</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>0,6</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз:</u>	<u>1 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>АИ92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	<u>590x475x460</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>42</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	<u>65</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 2500 P



Генератор рекомендован для использования на стройке, даче, в мастерской. Оборудован ручным стартером. Большой топливный бак.

<u>Артикул</u>	<u>БЭС 2500 P</u>
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>OHV 6.5HP</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>2,2</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>2</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>18</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Ручной реверсивный старт</u>
<u>Опции:</u>	<u>Набор из двух колес 8' + Ручки</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>OHV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.</u>
<u>Объем двигателя, см³:</u>	<u>196</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>1,03</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>0,6</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз</u>	<u>1 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>АИ92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	<u>590x475x460</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>45</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	<u>68</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 2500 РХ



Генератор рекомендован для использования на стройке, даче, в мастерской. Оборудован ручным стартером. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 2500 РХ
Выходное напряжение, В:	230
Двигатель, модель:	HONDA GX160
Мощность максимальная, кВт:	2,2
Мощность номинальная, кВт:	2
Емкость топливного бака, л:	18
Система запуска:	Ручной реверсивный старт
Опции:	Набор из двух колес 8' + Ручки

ОПИСАНИЕ

Конструкция двигателя	OHV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.
Объем двигателя, см3:	196
Расход топлива, л/ч:	1,03
Емкость масляного картера, л:	0,6
Номинальная частота, Гц:	50
Число фаз	1 фаза
cos φ:	1
Бензин	АИ92
Класс защиты	IP 23
Длина x Ширина x Высота, (мм):	590x475x460
Масса, кг:	45
Уровень шума в 7м, дБ (А):	68

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 3000 P



Генератор рекомендован для использования на стройке, даче, в мастерской. Оборудован ручным стартером. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 3000 P
Выходное напряжение, В:	230
Двигатель, модель:	OHV 6.5HP
Мощность максимальная, кВт:	2,5
Мощность номинальная, кВт:	2,3
Емкость топливного бака, л:	18
Система запуска:	Ручной реверсивный старт
Опции:	Набор из двух колес 8' + Ручки

ОПИСАНИЕ

Конструкция двигателя	OHV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.
Объем двигателя, см3:	196
Расход топлива, л/ч:	1,27
Емкость масляного картера, л:	0,6
Номинальная частота, Гц:	50
Число фаз:	1 фаза
cos φ:	1
Бензин	AI92
Класс защиты	IP 23
Длина x Ширина x Высота, (мм)	590x475x460
Масса, кг:	45
Уровень шума в 7м, дБ (А):	68

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 3000Д



Генератор рекомендован для использования на стройке, даче, в мастерской. Оборудован системой дистанционного управления. Большой топливный бак.

<u>Артикул</u>	<u>БЭС 3000 Д</u>
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>OHV 6.5HP</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>2,5</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>2,3</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>18</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Электростарт с дистанционным управлением</u>
<u>Опции:</u>	<u>Набор из двух колес 8" + Ручки</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>OHV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.</u>
<u>Объем двигателя, см³:</u>	<u>196</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>1,27</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>0,6</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз:</u>	<u>1 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>AI92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм)</u>	<u>590x475x460</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>45</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	<u>68</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 3000 Е



Генератор рекомендован для использования на стройке, даче, в мастерской. Оборудован электрическим и ручным стартером. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 3000 Е
Выходное напряжение, В:	230
Двигатель, модель:	OHV 6.5HP
Мощность максимальная, кВт:	2,8
Мощность номинальная, кВт:	2,5
Емкость топливного бака, л:	18
Система запуска:	Электростарт
Опции:	Набор из двух колес 8' + Ручки

ОПИСАНИЕ

Конструкция двигателя	OHV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.
Объем двигателя, см3:	196
Расход топлива, л/ч:	1,27
Емкость масляного картера, л:	0,6
Номинальная частота, Гц:	50
Число фаз:	1 фаза
cos φ:	1
Бензин	AI92
Класс защиты	IP 23
Длина x Ширина x Высота, (мм)	590x475x460
Масса, кг:	45
Уровень шума в 7м, дБ (А):	68

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 3800 Е



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован электрическим, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 3800 Е
Выходное напряжение, В:	230
Двигатель, модель:	ОНV 8.0НР
Мощность максимальная, кВт:	3,1
Мощность номинальная, кВт:	2,8
Емкость топливного бака, л:	25
Система запуска:	Электростарт
Опции:	Набор из двух колес 8' + Ручки

ОПИСАНИЕ

Конструкция двигателя	ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.
Объем двигателя, см3:	242
Расход топлива, л/ч:	1,61
Емкость масляного картера, л:	1,1
Номинальная частота, Гц:	50
Число фаз	1 фаза
cos φ:	1
Бензин	АИ92
Класс защиты	IP 23
Длина x Ширина x Высота, (мм):	680x540x550
Масса, кг:	68
Уровень шума в 7м, дБ (А):	72

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 3 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В;
- Аккумулятор.

Бензогенератор ELITECH БЭС 5000 Е



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован электрическим, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 5000 Е
Выходное напряжение, В:	230
Двигатель, модель:	ОНV 11HP
Мощность максимальная, кВт:	4,5
Мощность номинальная, кВт:	4
Емкость топливного бака, л:	25
Система запуска:	Электростарт
Опции:	Набор из двух колес 8' + Ручки

ОПИСАНИЕ

Конструкция двигателя:	ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.
Объем двигателя, см3:	337
Расход топлива, л/ч:	2,08
Емкость масляного картера, л:	1,1
Номинальная частота, Гц:	50
Число фаз:	1 фаза
cos φ:	1
Бензин	АИ92
Класс защиты	IP 23
Длина x Ширина x Высота, (мм)	680x540x550
Масса, кг	82
Уровень шума в 7м, Дб (А):	74

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 3 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В;
- Аккумулятор.

Бензогенератор ELITECH БЭС 6500 Е



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован электрическим, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак.

<u>Артикул</u>	БЭС 6500 Е
<u>Выходное напряжение, В:</u>	230
<u>Двигатель, модель:</u>	ОНV 13НР
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	5,5
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	5
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	25
<u>Система запуска:</u>	Электростарт
<u>Опции:</u>	Набор из двух колес 10' + Ручки

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.
<u>Объем двигателя, см3:</u>	389
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	2,29
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	1,1
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	50
<u>Число фаз</u>	1 фаза
<u>cos φ:</u>	1
<u>Бензин</u>	АИ92
<u>Класс защиты</u>	IP 23
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	680x540x550
<u>Масса, кг:</u>	86
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	74

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 3 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В;
- Аккумулятор.

Бензогенератор ELITECH БЭС 6500 Д



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован системой дистанционного управления, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Большой топливный бак.

<u>Артикул</u>	<u>БЭС 6500 Д</u>
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>ОНV 13НР</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>5,5</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>5</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>25</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Электростарт с дистанционным управлением</u>
<u>Опции:</u>	<u>Набор из двух колес 10" + Ручки</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением</u>
<u>Объем двигателя, см3:</u>	<u>389</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>2,29</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>1,1</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз</u>	<u>1 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>АИ92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	<u>680x540x550</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>86</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	<u>76</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 3 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В;
- Аккумулятор.

Бензогенератор ELITECH БЭС 6500 А



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован системой автоматического запуска, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 6500 А
Выходное напряжение, В:	230
Двигатель, модель:	ОНV 13НР
Мощность максимальная, кВт:	5,5
Мощность номинальная, кВт:	5
Емкость топливного бака, л:	25
Система запуска:	Автоматический электростарт
Опции:	Набор из двух колес 10' + Ручки

ОПИСАНИЕ

Конструкция двигателя	ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя, см3:	389
Расход топлива, л/ч:	2,29
Емкость масляного картера, л:	1,1
Номинальная частота, Гц:	50
Число фаз	1 фаза
cos φ:	1
Бензин	АИ92
Класс защиты	IP 23
Длина x Ширина x Высота, (мм):	680x540x550
Масса, кг:	86
Уровень шума в 7м, дБ (А):	76

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 3 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В;
- Аккумулятор.

Бензогенератор ELITECH БЭС 6500 РХ



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован ручным стартером. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак.

<u>Артикул</u>	<u>БЭС 6500 PX</u>
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>HONDA GX390</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>5,5</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>5</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>25</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Ручной реверсивный старт</u>
<u>Опции:</u>	<u>Набор из двух колес 10' + Ручки</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.</u>
<u>Объем двигателя, см³:</u>	<u>389</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>2,29</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>1,1</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз</u>	<u>1 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>АИ92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	<u>680x540x550</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>86</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	<u>76</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 3 розетки 220В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 8000 Д



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован системой дистанционного управления, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 8000 Д
Выходное напряжение, В:	230
Двигатель, модель:	ОНV 15HP
Мощность максимальная, кВт:	6,5
Мощность номинальная, кВт:	6
Емкость топливного бака, л:	25
Система запуска:	Электростарт с дистанционным управлением
Опции:	Набор из двух колес 10" + Ручки

ОПИСАНИЕ

Конструкция двигателя	ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя, см ³ :	420
Расход топлива, л/ч:	3,1
Емкость масляного картера, л:	1,1
Номинальная частота, Гц:	50
Число фаз	1 фаза
cos φ:	1
Бензин	АИ92
Класс защиты	IP 23
Длина x Ширина x Высота, (мм):	680x540x550
Масса, кг:	90
Уровень шума в 7м, Дб (А):	76

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В 16А + 1 розетка 32А с защитой, выходные клеммы 12В;
- Аккумулятор.

Бензогенератор ELITECH БЭС 8000 E



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован электрическим, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак.

<u>АРТИКУЛ</u>	<u>БЭС 8000 E</u>
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>ОНV 15HP</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>6,5</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>6</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>25</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Электростарт</u>
<u>Опции:</u>	<u>Набор из двух колес 10" + Ручки</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением</u>
<u>Объем двигателя, см3:</u>	<u>420</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>3,1</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>1,1</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз</u>	<u>1 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>АИ92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	<u>680x540x550</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>90</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	<u>76</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетки 220В 16А + 1 розетка 32А с защитой, выходные клеммы 12В;
- Аккумулятор.

Бензогенератор ELITECH БЭС 6500 PT



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован ручным стартером. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак.

АРТИКУЛ	БЭС 6500 PT
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230/400</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>13HP</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>5,5</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>5</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>25</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Ручной реверсивный старт</u>
<u>Опции:</u>	<u>Набор из двух колес 10' + Ручки</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением.</u>
<u>Объем двигателя, см3:</u>	<u>389</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>2,29</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>1,1</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз</u>	<u>3 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>АИ92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	<u>680x540x550</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>86</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	<u>76</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 1 розетка 220В и 400 В с защитой, выходные клеммы 12В.

Бензогенератор ELITECH БЭС 8000 ET



Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован электрическим, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 8000 ET
<u>Выходное напряжение, В:</u>	<u>230/400</u>
<u>Двигатель, модель:</u>	<u>ОНV 15HP</u>
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	<u>6,5</u>
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	<u>6</u>
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	<u>25</u>
<u>Система запуска:</u>	<u>Электростарт</u>
<u>Опции:</u>	<u>Набор из двух колес 10" + Ручки</u>

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением</u>
<u>Объем двигателя, см3:</u>	<u>420</u>
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	<u>3,1</u>
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	<u>1,1</u>
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	<u>50</u>
<u>Число фаз</u>	<u>3 фаза</u>
<u>cos φ:</u>	<u>1</u>
<u>Бензин</u>	<u>АИ92</u>
<u>Класс защиты</u>	<u>IP 23</u>
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	<u>680x540x550</u>
<u>Масса, кг:</u>	<u>90</u>
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	<u>76</u>

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 2 розетка 220В 16А + 1 розетка 32А с защитой, выходные клеммы 12В;
- Аккумулятор.

Сварочный генератор ELITECH БЭС 2500 РС



Генератор работает как в режиме сварки, так и в режиме электростанции. Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован ручным стартером. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику. Возможность сварки электродом до 5 мм. Высокая экономичность - расход топлива в перерывах между сваркой снижается более чем в 2 раза. Большой топливный бак.

Артикул	БЭС 2500 РС
Выходное напряжение, В:	230
Двигатель, модель:	ОНV 13НР
Мощность максимальная, кВт:	2,2
Мощность номинальная, кВт:	2
Номинальный сварочный ток, А	140
Пределы регулирования, А	50-190
Время работы на одном баке, ч	9
Максимальный диаметр электрода, мм	5
Емкость топливного бака, л:	25
Система запуска:	Ручной реверсивный старт

Опции:

ОПИСАНИЕ

Конструкция двигателя	ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя, см3:	389
Расход топлива, л/ч:	2,7
Емкость масляного картера, л:	1,1
Номинальная частота, Гц:	50
Число фаз	1 фаза
Бензин	АИ92
Класс защиты	IP 23
Длина x Ширина x Высота, (мм):	679x511x490
Масса, кг:	88
Уровень шума в 7м, дБ (А):	76

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 1 розетка 220В 16А с защитой;

Сварочный генератор ELITECH БЭС 5000 РС



Генератор работает как в режиме сварки, так и в режиме электростанции. Генератор рекомендован для использования на стройке и бытового применения. Оборудован ручным стартером. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику. Возможность сварки электродом до 5 мм. Высокая экономичность - расход топлива в перерывах между сваркой снижается более чем в 2 раза. Большой топливный бак.

<u>АРТИКУЛ</u>	БЭС 5000 РС
<u>Выходное напряжение, В:</u>	230
<u>Двигатель, модель:</u>	ОНV 13НР
<u>Мощность максимальная, кВт:</u>	4,5
<u>Мощность номинальная, кВт:</u>	4
<u>Номинальный сварочный ток, А</u>	140
<u>Пределы регулирования, А</u>	50-190
<u>Время работы на одном баке, ч</u>	9
<u>Максимальный диаметр электрода, мм</u>	5
<u>Емкость топливного бака, л:</u>	25
<u>Система запуска:</u>	Ручной реверсивный старт
Опции:	

ОПИСАНИЕ

<u>Конструкция двигателя</u>	<u>ОНV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением</u>
<u>Объем двигателя, см3:</u>	389
<u>Расход топлива, л/ч:</u>	2,7
<u>Емкость масляного картера, л:</u>	1,1
<u>Номинальная частота, Гц:</u>	50
<u>Число фаз</u>	1 фаза
<u>Бензин</u>	АИ92
<u>Класс защиты</u>	IP 23
<u>Длина x Ширина x Высота, (мм):</u>	679x511x490
<u>Масса, кг:</u>	88
<u>Уровень шума в 7м, дБ (А):</u>	76

Серийное оборудование:

- Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки;
- Контроль масла с автоматическим отключением;
- Вольтметр;
- Индикатор уровня топлива;
- 1 розетка 220В 16А с защитой.